

홈페이지 수정 사항 번역 파일

ZG3- 30-RT 영문 번역

Product introduction:

It makes logic control and HMI integrated in one set

Digital input: 16 points or 10 points, optical isolation, high-speed optical coupling.

Digital output: 14 points or 10 points, transistor output/relay output/transistor relay output

Analog extension: Z-3AD3PT-BD, Z-4AD2DA-A-BD

The HMI screen with rich functions is easy and simple to edit, and it support touch screen.

Resolution ratio: 800*480 pixels (7inches) or 480*272 pixels (4.3 inches)LCD: 16.77 million nature color; LCD service life can be 50000 hours

Support high-speed count, high-speed pulse and external interruption

Waterproof level of front panel is IP65

상품 제원

논리 컨트롤과 HMI에 통합 되어 있습니다

디지털 입력 : 16점 이나 10점, 광학 절연 ,고속 광학 커플링

디지털 출력 : 14점 이나 10점, 트랜지스터 출력/릴레이 출력/트랜지스터 릴레이 출력

아날로그 확장 : Z-3AD3PT-BD, Z-4AD2DA-A-BD

풍부한 기능을 갖춘 HMI는 간단하고 쉽게 편집 할 수 있으며 터치스크린을 지원 합니다.

해상도 비율 : 800*480 픽셀(7인치) 또는 480*272 픽셀(4.3인치) LCD 16,7790,000

자연색상 ; LCD 수명은 50,000 시간 입니다

고속 카운트, 고속 펄스 및 외부 인터럽트 지원

전면 방수 수준은 IP65 입니다 .

Electric specification(전기 제원)

Item (아이템)		Specification(제원)	
		ZG3-30R/T/RT-7, ZGM-30T4-7	ZG3-20T-4
Electrical Char.	Input voltage(입력 전압)	DC24V	
	Rated frequency(정격 주파수)	DC21.6V~26.4V	
	Allowable momentary power failure time (허용 순시 정전 시간)	10ms DC24V	
	Withstanding voltage(내전압)	10A DC26.4V	
	Insulation resistor(절연저항)	약 10MΩ, DC500V (신호 접지 간)	

Environment (환경)	Operation temperature(작동 온도)	0 ~ 50℃	
	Storage temperature(보관 온도)	-10 ~ 60℃	
	Ambient humidity(내부 습도)	20~85% (약블)	
	Vibration resistance(진동 저항)	10~25Hz (X, Y, Z 각 방향은 30 분 2G)	
	Interference immunity(간섭 내성)	Voltage noisy(전압 잡음): 1000Vp-p	
	Ambient air(내부 공기)	No corrosive gas(부식성 가스 없음)	
	Protective structure(보호 구조)	Front board is IP65(전면 보드 IP65)	
Structure(구성)	Cooling(쿨링)	Natural air cooling(자연 공기 냉각)	
	Dimension(치수)	200.4*146.9*49.0	152.6*102.0*59.5
	Installation dimension (설치 치수)	192.0*138.5	144.0*94.0
Interface(인터페이스)	Download port(다운로드 포트)	RS-232 (PLC) /USB (HMI)	
	Communication port(통신 포트)	RS-232/ RS-485 (PLC)	

MTG 765-UT 번역본

产品说明

1677万色真彩7英寸宽屏

外观精致，手持操作，灵活性更高

与PLC无线通信，空中传输速度快（最高达到115200bps），通信距离远（最大为150米），稳定性强

内置移动电源，充电方便，续航时间长

配置U盘接口，支持导入导出数据、导入画面工程

硬件配置高，下载、启动、运行超高速响应

软件功能强大，可创建功能繁多的精美画面

编程方便，操作简单，适用多种场合

제품 설명

16,770,000 컬러 TFT 7 인치 와이드 스크린
 빠른 외관, 손쉬운 작동 , 높은 유연성
 PLC (115200bps를까지) 공기 투과 속도의 무선 통신, 통신 거리 (150m 최대), 높은 안정성
 내장 모바일 전원 충전하기 쉽고, 긴 수명
 구성 : U 디스크 인터페이스, 데이터 가져 오기 및 내보내기에 대한 지원, 수입 스크린 프로젝트
 구성, 다운로드, 시작 높은 하드웨어, 실행 초고속 응답
 이 소프트 웨어는 다양한 특징들을 만들어내기에 충분히 강력 합니다
 많은 경우에 적합한 간편한 프로그래밍, 간단한 조작을 지원 합니다

一 一般规格 (상품제원)

项目 (상품)		MTG765-UT
电气 特征 (상품 특징)	功率 (와트)	4W
	充电电压 (충전전압)	5V
	续航时长 (常开) (충전후 사용 시간)	8 小时 (8 시간)
	充电时间 (충전 시간)	<10 小时 (<10 시간)
环境 (환경)	操作温度 (작동온도)	0-45℃
	环境湿度 (습도)	10%RH-90%RH (无凝露)
	周围空气 (주위 공기)	无腐蚀性气体 (비 부식성 가스)
	保护结构 (보호 구조)	前面板符合 IP65 (IP65 규격 전면 패널)
	冷却方式 (냉각방법)	自然风冷 (자연냉각)
结构 (구조)	外形尺寸 (mm)	217.1*158.0*36.6
接口 (인터페이스)	PLC 口 (内置) (내장 PLC 포트)	内置 PLC 口集成无线通信模组 (무선 통신모듈이 내장된 PLC 포트 내장)
	USB 인터페이스 1	USB-A (符合 USB2.0 规范), U 盘口 (USB-A, USB 2.0 특성과 같음)
	USB 인터페이스 2	USB-B (符合 USB2.0 规范), USB 下载口 (USB-B (USB2.0 과 일치), USB 다운로드 포트)
	마이크로-USB	Micro-USB, USB 充电接口 (마이크로 USB, USB 충전 인터페이스)

性能规格 (성능사양)

项 目 (항목)		MTG765-UT
画面 属性 (화면 특성)	尺寸 (표시소자)	7.0"
	类型 (해상도)	1677 만
	分辨率 (해상도)	800*480
	亮度 (명도)	可调 (系统寄存器 PFW100) (조정 시스템 PFW100 등록)
	触摸面板 (터치 방식)	四线电阻式触摸板 (4 선식 저항막)
	使用寿命 (생활)	50000 小时以上, 环境温度 25℃, 24 小时运行 (5 만시간, 주위 온도 25 ℃, 24 시간 운전)
	文字设定 (문자설정)	简体中文、繁体中文、英文、日文、俄文、德文等多种语言 (중국어 간체, 중국어 번체, 영어, 일본어, 러시아어, 독일어, 다른 언어)

	字符尺寸(문자크기)	任意字体、任意大小(모든 글꼴 , 크기)
存储器(메모리)	存储器(메모리)	128MB