산업자동화의 새로운 솔루션을 제공합니다. >>>

2018년형 신제품 출시 !!
유,무선 핸디형 티칭 터치판넬 및
일체형 PLC+HMI 하이브리드

자동화의 실속있는 새로운 제안 !!

From PLC, HMI and SERVO in
Automation to Application

Korea JS SYSTECH
|주| 한국제이에스씨스텍

We Make Automation >>>

제 품 사 양 Product Specification

HMI	터치판넬 TG-시리즈 및 유,무선 핸디형 티칭					
제 품 명	TG465	TG765	TG865	TGA63	RT800 (NEW)	MTG765(NEW)
가격	110,000원	150,000원	310,000원	280,000원	500,000원	400,000원
표시소자 (TFT)	4.3" (wide)	7" (wide)	8"	10.1" (wide)	8"(유선티칭)	7"(무선티칭)
해상도	480 X 272 True Color	800 x 480 True Color	800 x 600 True Color	1024 x 600 True Color	800 x 600 True Color	800x480
COM1	N/A	RS232/485			RS485 2W	무선PLC,115,200bps,최대 통신거리 150m
COM2	RS232/422/485				이더넷 포트	Micro-USB,USB 충전포트
USB Client	USB-B 2.0				USB-A 2.0	USB 인터페이스 1 다운로드포트
USB Host	N/A	USB-A 2.0			USB-A 2.0 다운로드용	USB 인터페이스 2 다운로드포트
입력전압	DC 22V ~ 26V				DC24V	충전입력전압 5V~2.0A , 9V~2.0A , 12V~1.5A
소비전류	180mA	200mA	250mA	270mA	용량 5W	용량 4W , 충전사용시간 8시간 (상시ON)
외형치수 (㎜)	150.0x102.0x41.8	200.4x146.9x48.5	224.4x170.8x45.5	272.1x191.7x51.2	150.0x102.0x41.8	충전시간 〈 10시간
컷팅치수 (㎜)	144.0x94.0	192.0x138.5	211.4x157.8	260.2x179.7	외형치수 255x175x75	외형치수 217.1x158x36.6(㎜)

PLC	XC 시리즈			NEW 일체형 PLC+HMI	
제 품 명	XC1-16R	XC3-32R(T)	XDM-32T4	ZG3-20T-4	ZG3-30R(T)-7
가격	70,000원	140,000원	350,000원	210,000원	310,000원
타입, 구성	경제형 PLC	표준형 PLC	모션콘트롤 PLC	4.3"터치 + XD3 PLC	7"터치 + XD3 PLC
프로그램 메모리	32KB	128KB	128KB	128KB	128KB
프로그램 언어	명령어,레더챠트,C함수	명령어,레더챠트,C함수	명령어,레더챠트,C함수	명령어,레더챠트,C함수	명령어,레더챠트,C함수
입력/출력	8점 / 8점	18점 / 14점	18점 / 14점	10점 / 10점	16점 / 14점
확장기능	X	최대 7개 모듈	최대 7개 모듈	1개 BD 모듈	1개 BD 보드
고속 카운터	X	4 채널	4 채널	3 채널	3 채널
펄스출력	X	2 채널(T형)	4,10 채널(XCM-60T)	2 채널	2 채널(T, RT형)
직선,원호보간	X	X	가능	X	

서 보	NEW 서보드라이브 및 모터 DS3 시리즈 NEW					
드라이브명	DS3-20P4-PQA		DS3-20P7-PQA	DS3-21P5-PQA	DS3-22P3-PQA	DS3-43P0-PQA
가격 (SET)	480,000원		500,000원	700,000원	800,000원	1,500,000원
모터명	MS-60ST-		MS-80ST-	MS-110ST-	MS-130ST-	MS-180ST-
정격용량 (KW)	0.2	0.4	0.75	1.2	1.5	3
전 원	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC220V	AC380V
정격속도 (rpm)	3000	3000	3000	3000	2500	1500
최대속도 (rpm)	4000	4000	4000	3500	3000	2000
정격토크 (N·m)	0.637	1.27	2.39	4	6	19
최대토크 (N·m)	1.91	3.8	7.1	12	18	47
토크계수(N·m/A)	0.42	0.5	0.8	0.8	1	1.58
관성모멘트(Kg·m2)	$0.17X10^{-4}$	$0.438X10^{-4}$	$0.24X10^{-3}$	$0.54X10^{-3}$	$1.26X10^{-3}$	$3.8X10^{-3}$

(주)한국제이에스씨스템
We Make Automation >>>
대표전화 : 02) 2106-8890(대)
시화사무소 010-5609-5025
www.kjss.kr
2018.03.